

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014**

Marke: Termikel
Modellkennung: Kiel 90 W
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 98,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ): 19,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: C
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ): 13,5 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettab scheidegrad: 47,1 %
Klasse für den Fettab scheidegrad: F
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 282 / 537 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 783 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 50 / 63 dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 71 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> ): 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> ): 0,40 W
Zeitverlängerungsfaktor (f): 1,3
Energieeffizienzindex (EE <sub>hood</sub> ): 76,9
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q <sub>BEP</sub> ): 394,0 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P <sub>BEP</sub> ): 354 Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W <sub>BEP</sub> ): 202,0 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W <sub>L</sub> ): 2,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E <sub>middle</sub> ): 27 lux