

GIGA X8c Professional: Technische Daten

GIGA X8c Professional: Technische Daten

JURA Kaffeevollautomaten-Standards Professional

Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. [®])	Ja
Intelligentes Vorheizen	Ja
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M. [®])	Ja
Hochleistungspumpe, 15 Bar	3
Thermoblock-Heizsystem	3
Fluidsysteme	2 parallele
Überwachte Restwasserschale	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Wasserhärte einstellbar	Ja
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
CLARIS Wasserfiltersystem	Ja
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Klassisch
Swiss made	Ja

Spezialitäten

Anzahl Produkte	34
Produkte	1 Americano 2 Latte macchiati 1 Latte macchiato 2 Cappuccini 1 Cappuccino 2 Milchkaffees 1 Milchkaffee 2 Kaffees

1 Kaffee
2 Espresso macchiati
1 Espresso macchiato
2 Espresso
1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
Kännchen Kaffee
Milch

Kännchen in Espressoqualität	Ja
Heißwasserfunktion	Power-Heißwasser
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
Kaffee im Kännchen (360 ml)	1 Min. 55 Sek. (Speed)
2 Latte macchiati	1 Min. 8 Sek. (Speed)
2 Cappuccini	1 Min. (Speed)
2 Caffè Latte (Milchkaffees)	1 Min. 5 Sek.
2 Kaffees	38 Sek. (Speed)
2 Espressi	27 Sek. (Speed)
2 Ristretti	26 Sek.
Heißwasser (200 ml)	28 Sek.

Vorzüge

Kompatibel mit J.O.E.®	Ja
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Wahlweise Milch oder Milchschaum	Ja
Mahlwerktyp	Elektrisch verstellbares Profi-Keramikscheibenmahlwerk
Anzahl Mahlwerke	2
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee	Ja
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee	Ja
Bohnen à la carte	Ja

Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
----------------------------------	----

Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	5
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Milchmenge programmierbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programierbar	3
Heißwassermenge programmierbar	Ja
Rotary Switch	Ja
Individuell programmierbare Produkttasten	8
Produktname individualisierbar	Ja
Individuell rückstellbarer Tageszähler	Ja
Programmierbare Einschaltzeit	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Restdaueranzeige	Ja
Generieren von Codegruppen	Ja

Ausstattung, Design und Materialien

Display	TFT-Farbdisplay
Breitenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	20 - 50 mm
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 - 159 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 - 165 mm
Tassenbeleuchtung	Weiß und Amber
Separater Wassertank zur Entkalkung	Ja
	Ja

Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete

Empfohlene Tageshöchstleistung	180
Einsatzgebiete	Servicedienstleister Wiederverkäufer

Lieferumfang

Restwasserablauf-Set	Ja
----------------------	----

In Zahlen

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	40
Anzahl Bohnenbehälter	2
Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	650 g
Kabellänge (ca.)	1,1 m
Spannung	220 - 240 V ~
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	2300 Watt
Festwasseranschluss	integriert (G 3/4")
Restwasserablauf-Schlauch	DN15
Abrechnungssysteme	kompatibel
Stand-by-Leistung	< 0.5 Watt
Gewicht	22 kg
Breite	32 cm
Höhe	56,5 cm
Tiefe	49,7 cm
Artikelnummer	13724